BUDYNEK A - DRZWI

A	D5		D6		D7		D8		D9		D10		D10		D11		D12		T1	
oznaczenie	**D5**		**D6**		**D7**		**D8**		**D9**		**D10**		**D10**		**D11**		**D12**		**T1**	
wymiar w świetle ościeżnicy (s/h)	90/200		90/200		90/200		80/200		80/200		80/200		80/200		90/200		110/200		90/200	
wymiar w świetle otworu w murze (s/h)	100/205		100/205		100/205		90/205		90/205		90/205		90/205		100/205		130/205		90/205	
prawe/lewe	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
ilość sztuk na PARTER poz. ±0,00	1	2		1	2	2	—	—	2	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	1
ilość sztuk na I PIĘTRO poz. +3,30	1	4	2	1	2	—	—	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
ilość sztuk na II PIĘTRO poz. +6,60	2	—	2	2	1	—	—	2	—	—	1	1	—	—	1	—	4	—	—	1
ilość sztuk na PODDASZE poz. +9,85	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	1	5	—	—	1	1	—	—	—	—
SUMA	**4**	**6**	**4**	**4**	**5**	**2**	**0**	**4**	**9**	**6**	**4**	**7**	**1**	**1**	**3**	**1**	**4**	**0**	**0**	**2**
materiał																				
uwagi					EI 30						EI 30		EI 60		EI 30					

oznaczenie	A4	A11		A13		A14		A15		A16		OD1 (okno dachowe)	KD1 (klapa dymowa)
wymiar w świetle ościeżnicy (s/h)	140/200	90+30/200		175/200		90/200		110/200		140/200		80/120	80/140
wymiar w świetle otworu w murze (s/h)	260/205	130/205		185/205		175/205, 185/205		120/205		260/250			
prawe/lewe	—	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	—	—
ilość sztuk na PARTER poz. ±0,00	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
ilość sztuk na I PIĘTRO poz. +3,30	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
ilość sztuk na II PIĘTRO poz. +6,60	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
ilość sztuk na PODDASZE poz. +9,85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2
SUMA	—	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**2**	**1**	**0**	**1**	**0**	**4**	**2**
materiał	ślusarka aluminiowa	ślusarka aluminiowa		ślusarka aluminiowa		ślusarka aluminiowa		ślusarka aluminiowa		ślusarka aluminiowa			
uwagi	EI 60	EI 30						EI 30		EI 60		uchylne	sterowanie elektryczne

BUDYNEK C - DRZWI

C	D1		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10	
oznaczenie	D1		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10	
wymiar w świetle ościeżnicy (s/h)	120/200		120/200		90/200		90/200		90/200		90/200		80/200		80/200		80/200	
wymiar w świetle otworu w murze (s/h)	135/207		135/207		100/205		100/205		100/205		100/205		90/205		90/205		90/205	
prawe/lewe	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
ilość sztuk na PRZYZIEMIE poz. -0,79	—	—	—	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
ilość sztuk na PARTER poz. ±0,00 i +1,60	—	—	—	—	—	—	3	4	1	4	2	3	2	1	—	5	1	2
ilość sztuk na I PIĘTRO poz. +3,30	—	—	—	—	1	1	3	2	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—
ilość sztuk na I PIĘTRO poz. +4,53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ilość sztuk na II PIĘTRO poz. +6,65	3	2	3	5	1	—	—	—	6	9	1	1	—	2	1	2	1	1
ilość sztuk na PODDASZE poz. +9,85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUMA	3	2	3	6	3	2	7	7	8	15	5	4	3	4	1	7	2	3
materiał																		
uwagi			EI 30								EI 30						EI 30	

oznaczenie	T1		T1a		T2		T3	
wymiar w świetle ościeżnicy (s/h)	90/200		90/195		80/200		140/200	
wymiar w świetle otworu w murze (s/h)	100/205		100/200		90/205		150/200	
prawe/lewe	P	L	P	L	P	L	P	L
ilość sztuk na PRZYZIEMIE poz. -0,79	—	—	—	—	1	2	—	—
ilość sztuk na PARTER poz. ±0,00 i +1,60	—	—	—	—	—	—	—	—
ilość sztuk na I PIĘTRO poz. +3,30	—	—	—	—	—	—	—	—
ilość sztuk na I PIĘTRO poz. +4,53	1	3	4	1	—	—	—	2
ilość sztuk na II PIĘTRO poz. +6,65	—	—	—	—	—	—	—	—
ilość sztuk na PODDASZE poz. +9,85	—	—	—	—	—	—	—	—
SUMA	1	3	4	1	1	2	—	2
materiał							ślusarka aluminiowa	
uwagi								

BUDYNEK C - DRZWI SZKLANE I PRZESZKLENIA WEWNĘTRZNE

C	B1	B2	A1	A2		A3		A5		A6	A7 (sala wykładowa)
oznaczenie	B1	B2	A1	A2		A3		A5		A6	A7
wymiar w świetle ościeżnicy (s/h)	180/250	180/250	2x120/245	150/200		170/200		150/200			
wymiar w świetle otworu w murze (s/h)	190/255	190/255		160/205		180/205		160/205			250/648
prawe/lewe	—	—	—	P	L	P	L	P	L		
ilość sztuk na PRZYZIEMIE poz. -0,79	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ilość sztuk na PARTER poz. ±0,00 i +1,60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ilość sztuk na I PIĘTRO poz. +3,30 i +4,53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
ilość sztuk na II PIĘTRO poz. +6,65	—	—	1	1	—	—	1	—	2	1	—
ilość sztuk na PODDASZE poz. +9,85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
materiał	ślusarka aluminiowa	ślusarka aluminiowa	ślusarka aluminiowa	ślusarka aluminiowa		ślusarka aluminiowa		ślusarka aluminiowa		ślusarka aluminiowa	ślusarka aluminiowa
uwagi				EI 30		EI 30		samozamykacz		EI 30	

oznaczenie	A8		A9 (wejście admin.)		A10		A12		A17 (pom.oddziałowej)		KD1 (klapa dymowa)	WD1 (wyłaz dachowy)	ŚW1 (świetlik rurowy)
wymiar w świetle ościeżnicy (s/h)	90+50/200		150/250		90/200 (90/245)		90/200		100/200		120/140	80/140	Ø40
wymiar w świetle otworu w murze (s/h)							140/205		220/205				
prawe/lewe	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L			
ilość sztuk na PRZYZIEMIE poz. -0,79							1	1					
ilość sztuk na PARTER poz. ±0,00 i +1,60	1	0	2	0	1	0							
ilość sztuk na I PIĘTRO poz. +3,30									1	0			
ilość sztuk na II PIĘTRO poz. +6,65											1	1	5
ilość sztuk na PODDASZE poz. +9,85													
materiał	ślusarka aluminiowa		ślusarka aluminiowa		ślusarka aluminiowa		ślusarka aluminiowa		ślusarka aluminiowa				
uwagi	EI 30				EI 30		EI 30				sterowanie elektryczne		

BUDYNEK C - OKNA I PRZESZKLENIA ZEWNĘTRZNE

C	O1	O2		O3		O4		O5		O6		O7		O8 (żaluzja czerpni powietrza)	O9	Ż1 (kaseta)	Ż2 (kaseta)	Ż3 (kaseta)
oznaczenie	O1	O2		O3		O4		O5		O6		O7		O8	O9	Ż1	Ż2	Ż3
wewnętrzny wymiar ramy	160/250	120/250		120/250		160/160		120/160		120/140		80/160		160/130	185/90	150/160	150/250	120/250
prawe/lewe		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L					
ilość sztuk na PRZYZIEMIE poz. -0,79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ilość sztuk na PARTER poz. ±0,00 i +1,60	—	—	—	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	—
ilość sztuk na I PIĘTRO poz. +3,30	—	—	—	—	1	2	2	1	1	—	—	—	2	—	—	4	—	—
ilość sztuk na I PIĘTRO poz. +4,53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
ilość sztuk na II PIĘTRO poz. +6,65	11	—	1	—	1	1	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	8	1
ilość sztuk na PODDASZE poz. +9,85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUMA	11	0	1	0	3	6	4	2	2	1	2	0	2	1	2	9	8	1
materiał	ślusarka aluminiowa	ślusarka aluminiowa		ślusarka aluminiowa		ślusarka aluminiowa		ślusarka aluminiowa		ślusarka aluminiowa		ślusarka aluminiowa			ślusarka aluminiowa			
uwagi				EI 60														

balustrada poffenertu		balustrada poffenertu		Detal 9		
B1	K1	B2	K2	B3	K3	oznaczenie
—	—	—	—	—	—	wewnętrzny wymiar ramy
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	prawe/lewe
—	—	—	—	—	—	ilość sztuk na PRZYZIEMIE poz. -0,79
—	—	—	—	—	—	ilość sztuk na PARTER poz. ±0,00 i +1,60
—	—	—	—	9	3	ilość sztuk na I PIĘTRO poz. +3,30
—	—	—	—	—	—	ilość sztuk na I PIĘTRO poz. +4,53
11	11	4	4	—	—	ilość sztuk na II PIĘTRO poz. +6,65
—	—	—	—	—	—	ilość sztuk na PODDASZE poz. +9,85
						SUMA
						materiał
Szyba bezpieczna 2x5mm, pomiędzy folia		Szyba bezpieczna 2x5mm, pomiędzy folia		Szyba bezpieczna 2x5mm, pomiędzy folia		uwagi

C	Az8	Aw18	Aw19	Az20	Az7	
oznaczenie	Az8	Aw18	Aw19	Az20	Az7	oznaczenie
wewnętrzny wymiar ramy	740/248	620/250	550/250	457/250	1094/250	wewnętrzny wymiar ramy
wymiar drzwi w świetle ościeżnicy (s/h)	120/248	150/250	190/250, 100/250	190/250	122/250, 122/250	wymiar drzwi w świetle ościeżnicy (s/h)
prawe/lewe	P	—	—	—	—	prawe/lewe
ilość sztuk na PRZYZIEMIE poz. -0,79	—	—	—	—	—	ilość sztuk na PRZYZIEMIE poz. -0,79
ilość sztuk na PARTER poz. ±0,00 i +1,60	1	1	1	1	—	ilość sztuk na PARTER poz. ±0,00 i +1,60
ilość sztuk na I PIĘTRO poz. +3,30	—	—	—	—	1	ilość sztuk na I PIĘTRO poz. +3,30
ilość sztuk na I PIĘTRO poz. +4,53	—	—	—	—	—	ilość sztuk na I PIĘTRO poz. +4,53
ilość sztuk na II PIĘTRO poz. +6,65	—	—	—	—	—	ilość sztuk na II PIĘTRO poz. +6,65
ilość sztuk na PODDASZE poz. +9,85	—	—	—	—	—	ilość sztuk na PODDASZE poz. +9,85
materiał	ślusarka aluminiowa	ślusarka aluminiowa	ślusarka aluminiowa	ślusarka aluminiowa	ślusarka aluminiowa	materiał
uwagi						uwagi

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCH. JERZY WITECZEK, ul. Kłodnicka 16/8, 44-100 GLIWICE, NIP 631-101-33-15			
TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM PRZY UL. DASZYŃSKIEGO W GLIWICACH		BRANŻA A
INWESTOR ADRES	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" w Gliwicach z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 29, 44-101 Gliwice		NR. RYS. A-23
TREŚĆ RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI		SKALA 1:100
PROJEKTANCI	prof.nzw.dr inż. arch. Jerzy WITECZEK	NR UPRAWNIEŃ 262 / 76	DATA
	dr hab. inż. arch. Tomasz WAGNER	38/SLOKK /2013/II	styczeń 2018
	dr inż. arch. Aleksandra WITECZEK		