sufit systemowy, modularny akustyczny; (moduł: 60x600cm, podwieszony na stelażu stalowym z profili zimnogiętych, demontowalny, stelaż zagłębiomy, w kierunku oznaczonym przerywaną - stelaż ukryty. Moduły w kol. białym, stelaż w kol. czarnym)

wnęka drzwiowa w kolorze denotacyjnym, krawędzie zewnętrzne na pełnej wysokości zabezpieczyć profilem ochronnym systemowym (szczegóły wg opisu)

numeracja sal i pokoi pensjonariuszy wg osobnych uzgodnień, numery malowane natryskowo (szxablon) w kolorze białym

świetlik rurowy SLT Ø350mm z rurą światłonośną giętką, kloszem akrylowym i oprawą wewnętrzną; uwaga; przewidzieć odrębny obwód zasilania opraw.

listwa ochronna systemowa, szer.180mm +/-20mm z tworzywa kompozytowego, klejona bezpośrednio do tynku, wysokość dostosować to typu urządzeń transportowych w uzgodnieniu z użytkownikiem, (szczegóły wg opisu)

cokół z krawędzią wywiniętą 10cm zapobiegającą osadzaniu brudu, identyczny z materiałem posadzki

pochwyt systemowy Ø40mm montowany do ściany co 1,1/1,3m w zależności od wymiaru ściany.



narożniki systemowe w kol. stali satynowej na całej długości krawędzi ścian korytarza, montowane od poziomu cokołu, wtopione.

wnęka grzejnikowa 60x200cm osadzona pod ladą, z osłoną z blachy perforowanej demontowalnej, na zawiesiach stalowych

sufit systemowy, modularny akustyczny; (moduł: 60x60cm, podwieszony na stelażu stalowym z profili zimnogiętych, demontowalny, stelaż zagłębiomy, w kierunku oznaczonym przerywaną - stelaż ukryty. Moduły w kol. białym, stelaż w kol. czarnym)

cokół z krawędzią wywiniętą 10cm zapobiegającą osadzaniu brudu, identyczny z materiałem posadzki

świetlik rurowy SLT Ø350mm z rurą światłonośną

listwa ochronna systemowa, szer.180mm +/-20mm z tworzywa kompozytowego, klejona bezpośrednio do tynku, wysokość dostosować to typu urządzeń transportowych w uzgodnieniu z użytkownikiem, (szczegóły wg opisu)

wnęka grzejnikowa 60x200cm









LEGENDA

narożniki systemowe w kol. stali satynowej na całej długości krawędzi ścian korytarza, montowane od poziomu cokołu, wtopione.

numeracja kondygnacji, numery malowane natryskowo (za pomocą szablonu) w kolorze białym, H liter 60cm

hydrant, nowo projektowane skrzynki hydrantowe wnękowe, pionowe z zespoloną szafką na gaśnicę poniżej węża. kolor uzgodnić na etapie dostawy.

ściana malowana w kolorze denotacyjnym (rozróżniającym kondygnacje) wg tabeli kolorów rys. W-7

pochwyt systemowy Ø40mm montowany do ściany co 1,1/1,3m w zależności od wymiaru ściany.

ściana płytkowana, płytki biały mat poziomo, wymiar np.: 25x40cm lub 33,3x59,5cm, fuga grafit 2mm

ściana płytkowana, płytki matowe, poziomo, wymiar np.: 25x40cm lub 33,3x59,5cm, fuga kolorowa 2mm, kolor płytek denotacyjny dla danej kondygnacji

lustro klejone (w płaszczyźnie płytek) od poz. ca100 do 205cm, szerokość i wymiar poziomy dostosować podziału płytek w danym pomieszczeniu.

okleina (tapeta) winylowa z nadrukiem motyw kwiatowy w tonacji dobranej do kolorystyki danej kondygnacji

łazienka pensjonariusza **Ł typ 1**
wg rys.W.12
posadzka: wykładzina antypoślizgowa R10
ściany: okleina PVC do pom. sanitarnych, wyposażenie: pochwyty wg rys. W-12, siedzisko pod prysznic, lustro regulowane, zasłona prysznicowa, pojemnik na mydło i środki dezynfekujące, kosz.

toaleta dla niepełnosprawnych **Ł typ 2**
wg rys.W.13
posadzka: płytki gresowe (antypoślizgowość R10) w kolorze białym 45x45 lub granit (PPOZ)
ściany: płytki biały mat + wstawki kolor, wyposażenie: pochwyty wg rys. W-13, lustro regulowane, pojemnik na mydło i ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, kosz.

toalety ogólne **Ł typ 3**
wg rys.W.13
posadzka: płytki gresowe (antypoślizgowość R10) w kolorze białym
ściany: płytki biały mat + wstawki kolor, wyposażenie: lustro klejone (ca 1,2m2), pojemnik na mydło, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, kosz.

ściany nie oznaczone kolorami specjalnymi malowane farbą w kolorze ciepła biel RAL 9010, w przybliżeniu = NCS : 0502-Y, sufity kolor biały neutralny = RAL 9016

Projektowana inwestycja jest rozbudową i przebudową, dlatego przy pracach "na styku" z istniejącymi budynkami A i B wymiary i rzędne wysokościowe należy sprawdzić w naturze.

Propozycje materiałowe i kolorystyczne wnętrz są dyspozycjami na potrzeby projektu wykonawczego i nie są projektami wnętrz w rozumieniu ustawowym, a ich zmiana wymaga akceptacji projektanta.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCH. JERZY WITECZEK, ul. Kłodnicka 16/8, 44-100 GLIWICE, NIP 631-101-33-15			
TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM PRZY UL. DASZYŃSKIEGO W GLIWICACH		BRANŻA A
INWESTOR ADRES	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" w Gliwicach z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 29, 44-101 Gliwice		NR. RYS. W-10
TREŚĆ RYSUNKU	WYPOSAŻENIE SPECJALNE I KOLORYSTYKA -2 PIĘTRO		SKALA 1:75
PROJEKTANCI	prof.nzw.dr inż. arch. Jerzy WITECZEK	NR UPRAWNIEŃ 262 / 76	DATA styczeń 2018
	dr hab. inż. arch. Tomasz WAGNER	38/SLOKK /2013/IN	
	dr inż. arch. Aleksandra WITECZEK		